# LZD 3089

LAMPA ZESPOLONA TYLNA LZD 3089

## DANE TECHNICZNE

| Grupa lamp | Kategoria lampy | Lampa diodowa (LED) |
|---|---|---|
| HOR 138 | zespolona tylna | tak |
| **Liczba diod LED** | **Światło pozycyjne tylne** | **Kierunkowskaz tylny** |
| 18 | tak | tak |
| **Strona montażu** | **Napięcie zasilające** | **Przewód** |
| uniwersalna | 12/24 V | 3x0,5 mm2; długość przewodu 0,5 m |
| **Zakres temperatury pracy** | **Klasa szczelności** | |
| od -30°C do +50°C | IP68 | |

## OPIS

**LZD 3089 –** to 2-funkcyjna lampa **zespolona tylna**, która sprawdzi się w różnych typach pojazdów takich jak:
– wózki widłowe;
– quady, motocykle;
– busy;
– samochody dostawcze;
– kabiny sypialne i spojlery;
– maszyny rolnicze i budowlane;
– pojazdy specjalne.

Symetryczna konstrukcja umożliwia uniwersalny montaż (zarówno po prawej jak i po lewej stronie pojazdu)**.**
LZD 3089 działa przy uniwersalnym napięciu **12/24 V** i cechuje się niskim poborem energii.

**Funkcje lampy:**
– światło pozycyjne tylne (1,1/2,1 W);
– kierunkowskaz tylny (1,3/2,6 W).

Dzięki zastosowaniu specjalnej nakładki rozpraszającej, lampa emituje wyraźne, **czerwone światło pozycyjne NEON**, podkreślając jej kształt, jednocześnie nie powodując zjawiska „oślepiania” pozostałych uczestników ruchu. **Kierunkowskaz** pomimo niewielkich rozmiarów jest bardzo widoczny nawet w słoneczny dzień. Nowoczesny design i wysokiej jakości materiały, wykorzystane przy jej produkcji, czynią z niej produkt najwyższej klasy. Śruby montażowe zostały estetycznie zaślepione uszczelkami.

Lampa jest w pełni hermetyczna (zgodność ze stopniem ochrony przed zawilgoceniem **IP 68**), a zakres temperatury pracy wynosi **od -30 st. C do + 50 st. C**.

Produkt ten spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników, poszukujących niezawodnych i trwałych rozwiązań do swoich pojazdów.