

LD 3115/L

LAMPA OBRYŚOWA LD 3115/L

DANE TECHNICZNE

| | | |
|--------------------------|------------------------|--|
| Grupa lamp | Kategoria lampy | Lampa diodowa (LED) |
| HOR 44A | obrysowa | tak |
| Liczba diod LED | Światło obrysowe tylne | Światło obrysowe przednie |
| 9 | tak | tak |
| Strona montażu | Napięcie zasilające | Przewód |
| lewa | 12/24 V | 2×0,75 mm ² ; długość przewodu 0,25 m |
| Zakres temperatury pracy | Klasa szczelności | |
| od -30°C do +50°C | IP 68 | |

OPIS

LD 3115/L jest lampą obrysową, na elastycznym wieszaku o kompaktowych gabarytach i szerokim zastosowaniu, zaprojektowaną do montażu **po lewej stronie pojazdu**. Przeznaczona jest do stosowania począwszy od małych przyczep po ciężarówkę i naczepy. Lampa emituje wyraźne światło **neonowe** i spełnia najważniejsze funkcje. **Funkcje lampy LD 3115/L:** – światło pozycyjne przednie, biała barwa światła (0,4/0,9 W) – światło pozycyjne tylne, czerwona barwa światła (0,9/1,8 W) Lampa działa przy uniwersalnym napięciu **12/24 V** i charakteryzuje się niskim poborem energii. Do produkcji zostały użyte wyłącznie **markowe diody**, które zdecydowanie wyróżniają jakość świecenia oraz atrakcyjnie podkreślają obrys poruszającego się pojazdu. Wysoka klasa szczelności **IP 68** oraz zakres temperatur pracy od **-30 st. C do + 50 st. C** czynią z niej produkt najwyższej jakości. **Zapewnij sobie bezpieczeństwo na drodze! Wyróżnij swój pojazd dzięki nowościom LED!**

