# LZD 2879

LAMPA ZESPOLONA TYLNA CUBE Z RAMKĄ METALIZOWANĄ LZD 2879

## DANE TECHNICZNE

| Grupa lamp | Kategoria lampy | Lampa diodowa (LED) |
|---|---|---|
| HOR 164 | zespolona tylna | tak |
| **Liczba diod LED** | **Światło przeciwmgielne** | **Światło cofania** |
| 31 | tak | tak |
| **Strona montażu** | **Napięcie zasilające** | **Przewód** |
| uniwersalna | 12/24 V | 3×0,5 mm2; długość przewodu 1 m |
| **Zakres temperatury pracy** | **Klasa szczelności** | |
| od -30°C do +50°C | IP68 | |

## OPIS

**Lampa zespolona tylna CUBE LZD 2879** to funkcjonalne i dopracowane rozwiązanie świetlne w technologii LED, stworzone z myślą o niezawodnej pracy w wymagających warunkach drogowych. Kompaktowa forma oraz **lekko przyciemniany klosz** nadają lampie nowoczesny wygląd, który doskonale komponuje się z różnymi typami zabudowy pojazdów.

Produkt przeznaczony jest do szerokiego zastosowania w pojazdach użytkowych, takich jak przyczepy, naczepy, samochody ciężarowe, maszyny rolnicze oraz pojazdy specjalistyczne. **Lampa pełni kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas manewrowania oraz jazdy w trudnych warunkach atmosferycznych.**

**Model LZD 2879 wyposażony jest w dwie istotne funkcje świetlne**: **światło przeciwmgielne** (3,3/3,8 W) **oraz światło cofania** (3,3/3,8 W), które gwarantują dobrą widoczność zarówno dla kierowcy, jak i innych uczestników ruchu. Zastosowanie 31 diod LED zapewnia odpowiednią intensywność światła przy jednoczesnym niskim poborze energii.

**Uniwersalna konstrukcja umożliwia montaż lampy po obu stronach pojazdu, wyłącznie w pozycji pionowej**. Dzięki zasilaniu w zakresie **12/24 V** produkt jest kompatybilny z większością instalacji elektrycznych stosowanych w pojazdach.

Lampa dostarczana jest w komplecie z ramką dystansową, która umożliwia łatwy i stabilny montaż na powierzchniach płaskich, a także z ramką zewnętrzną, podkreślającą estetykę wykończenia i chroniącą krawędzie lampy. Takie rozwiązanie zwiększa uniwersalność zastosowania i ułatwia dopasowanie produktu do różnych typów zabudowy.

Solidna konstrukcja oraz **wysoka klasa szczelności IP68** gwarantują pełną odporność na wodę i pył, co przekłada się na długą żywotność i bezawaryjną pracę. **Zakres temperatur pracy od -30°C do +50°C** pozwala na użytkowanie lampy w zmiennych warunkach klimatycznych. Produkt **spełnia wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)** oraz posiada homologacje R148 i R10.

Przewód o długości 1 metra z czytelnym oznaczeniem kolorystycznym żył ułatwia montaż i podłączenie:
**biała** – masa,
**czerwona** – światło przeciwmgielne.
**niebieska** – światło cofania

**Model dostępny jest również w wersji z ramką czarną o kodzie LZD 2876**, co pozwala na dopasowanie wyglądu lampy do indywidualnych preferencji użytkownika.

Produkt został zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce przez firmę **HORPOL**, co stanowi gwarancję wysokiej jakości wykonania, trwałości oraz zgodności z europejskimi normami.