LD 500/ADR/0,5M/SS

LAMPA OBRYSOWA Z ODBLASKIEM LD 500/ADR/0,5M/SS

DANE TECHNICZNE

Grupa lamp	Kategoria lampy	Lampa diodowa (LED)
HOR 55	obrysowa z ADR	tak
Liczba diod LED	**Światło obrysowe boczne**	**Odblask**
3	tak	tak
Strona montażu	**Napięcie zasilające**	**Moc znamionowa**
uniwersalna	12/24 V	0,4/0,7 W
Zakres temperatury pracy	**Barwa światła**	**Klasa szczelności**
od -30°C do +50°C	pomarańczowa	IP68

OPIS

Lampa obrysowa **LD 500/ADR/0,5M/SS z odblaskiem** jest przeznaczona do montażu w pojazdach użytkowych, przyczepach i naczepach, w tym również **w pojazdach wykorzystywanych do przewozu materiałów niebezpiecznych zgodnie z wymaganiami ADR**. Emituje **pomarańczowe światło pozycyjne**, które skutecznie podkreśla obrys pojazdu, poprawiając jego widoczność i zwiększając bezpieczeństwo na drodze zarówno w dzień, jak i po zmroku.

Model został wyposażony w **praktyczny wieszak montażowy** oraz **zintegrowany odblask**, dzięki czemu pojazd pozostaje lepiej widoczny również po wyłączeniu oświetlenia. **Zastosowanie 3 wydajnych diod LED** gwarantuje długą żywotność, niskie zużycie energii oraz niezawodne działanie w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

Lampa pracuje w instalacjach **12 V i 24 V**, co pozwala na jej uniwersalne zastosowanie w różnych typach pojazdów. Wyposażono ją w **przewód okrągły ADR 2×0,75 mm² o długości 0,5 m oraz złącze Superseal** – wtyczkę z konektorami żeńskimi, natomiast gniazdo z konektorami męskimi dokładano osobno, co ułatwia montaż i zapewnia szczelne połączenie elektryczne.

Dzięki **wysokiej klasie szczelności IP68**, odporności na temperatury **od -30°C do +50°C** oraz **zgodności z normą kompatybilności elektromagnetycznej EMC R10**, lampa LD 500/ADR/0,5M/SS doskonale sprawdza się w intensywnej, profesjonalnej eksploatacji.