

LD 526/ADR/0,5M/SS

LAMPA OBRYSOVA Z ODBLASKIEM LD 526/ADR/0,5M/SS

DANE TECHNICZNE

| | | |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|
| Grupa lamp | Kategoria lampy | Lampa diodowa (LED) |
| HOR 55 | obrysowa z ADR | tak |
| Liczba diod LED | Światło obrysowe boczne | Odblask |
| 3 | tak | tak |
| Strona montażu | Napięcie zasilające | Moc znamionowa |
| uniwersalna | 12/24 V | 0,4/0,7 W |
| Zakres temperatury pracy | Barwa światła | Klasa szczelności |
| od -30°C do +50°C | pomarańczowa | IP68 |

OPIS

LD 526/ADR/0,5M/SS to **diodowa lampa pozycyjna z odblaskiem**, wyposażona w podkładkę gumową, przeznaczona do montażu w pojazdach użytkowych, przyczepach i naczepach, w tym również **w pojazdach wykorzystywanych do przewozu materiałów niebezpiecznych zgodnie z wymaganiami ADR**. Emituje **pomarańczowe światło**, które skutecznie podkreśla obrys pojazdu, zwiększając jego widoczność i bezpieczeństwo na drodze.

Lampa została wyposażona w **trzy wydajne diody LED** oraz **zintegrowany odbłask**, zapewniając trwałe i energooszczędne działanie. **Elastyczna podkładka gumowa ułatwia montaż oraz poprawia dopasowanie lampy do powierzchni pojazdu**, jednocześnie ograniczając wpływ drgań podczas eksploatacji.

Model przystosowany jest do pracy **w instalacjach 12 V i 24 V**. Wyposażono go w **przewód okrągły ADR 2x0,75 mm² o długości 0,5 m oraz wtyczkę Superseal z konektorami żeńskimi**. Gniazdo Superseal z konektorami męskimi dołączane jest osobno, umożliwiając wykonanie trwałego i szczelnego połączenia elektrycznego.

Wysoka klasa szczelności IP68, zgodność z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej **EMC R10** oraz szeroki zakres temperatury pracy sprawiają, że lampa LD 526/ADR/0,5M/SS doskonale sprawdza się w wymagających warunkach eksploatacji, zapewniając niezawodność i długą żywotność.

