LD 526/ADR/0,5M/SS

LAMPA OBRYSOWA Z ODBLASKIEM LD 526/ADR/0,5M/SS

DANE TECHNICZNE

Grupa lamp	Kategoria lampy	Lampa diodowa (LED)
HOR 55	obrysowa z ADR	tak
Liczba diod LED	**Światło obrysowe boczne**	**Odblask**
3	tak	tak
Strona montażu	**Napięcie zasilające**	**Moc znamionowa**
uniwersalna	12/24 V	0,4/0,7 W
Zakres temperatury pracy	**Barwa światła**	**Klasa szczelności**
od -30°C do +50°C	pomarańczowa	IP68

OPIS

LD 526/ADR/0,5M/SS to **diodowa lampa pozycyjna z odblaskiem**, wyposażona w podkładkę gumową, przeznaczona do montażu w pojazdach użytkowych, przyczepach i naczepach, w tym również **w pojazdach wykorzystywanych do przewozu materiałów niebezpiecznych zgodnie z wymaganiami ADR**. Emituje **pomarańczowe światło**, które skutecznie podkreśla obrys pojazdu, zwiększając jego widoczność i bezpieczeństwo na drodze.

Lampa została wyposażona w **trzy wydajne diody LED** oraz **zintegrowany odblask**, zapewniając trwałe i energooszczędne działanie. **Elastyczna podkładka gumowa ułatwia montaż oraz poprawia dopasowanie lampy do powierzchni pojazdu**, jednocześnie ograniczając wpływ drgań podczas eksploatacji.

Model przystosowany jest do pracy **w instalacjach 12 V i 24 V**. Wyposażono go w **przewód okrągły ADR 2×0,75 mm² o długości 0,5 m oraz wtyczkę Superseal z konektorami żeńskimi**. Gniazdo Superseal z konektorami męskimi dołączane jest osobno, umożliwiając wykonanie trwałego i szczelnego połączenia elektrycznego.

Wysoka klasa szczelności IP68, zgodność z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej **EMC R10** oraz szeroki zakres temperatury pracy sprawiają, że lampa LD 526/ADR/0,5M/SS doskonale sprawdza się w wymagających warunkach eksploatacji, zapewniając niezawodność i długą żywotność.