

LD 2216/ADR/0,5M/SS

LAMPA OBRYSOVA Z ODBLASKIEM LD 2216/ADR/0,5M/SS

DANE TECHNICZNE

Grupa lamp	Kategoria lampy	Lampa diodowa (LED)
HOR 85	obrysowa z ADR	tak
Liczba diod LED	Światło obrysowe boczne	Odblask
4	tak	tak
Strona montażu	Napięcie zasilające	Moc znamionowa
uniwersalna	12/24 V	0,6/1,2 W
Zakres temperatury pracy	Barwa światła	Klasa szczelności
od -30°C do +50°C	pomarańczowa	IP68

OPIS

Lampa obrysowa LED LD 2216/ADR/0,5M/SS została zaprojektowana z myślą o pojazdach użytkowych, przyczepach i naczepach, **w tym również pojazdach przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych zgodnie z wymaganiami ADR**. Wyposażona w odblask oraz cztery wydajne diody LED skutecznie poprawia widoczność pojazdu na drodze, zwiększając bezpieczeństwo jego użytkowania.

Model posiada **przewód okrągły ADR 2×0,75 mm² o długości 0,5 m oraz komplet złączy Superseal - wtyczkę z konektorami żeńskimi i gniazdo z konektorami męskimi**, dostarczane osobno. Rozwiązanie to zapewnia szybkie, wygodne i niezawodne wykonanie połączenia elektrycznego.

Korpus lampy został zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić **montaż bez widocznych elementów mocujących**. Dzięki temu produkt wyróżnia się estetycznym wyglądem oraz stanowi atrakcyjne wykończenie zabudowy pojazdu.

Wysoka klasa szczelności IP68, zgodność z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej **EMC R10** oraz możliwość pracy w temperaturach **od -30°C do +50°C** sprawiają, że lampa zachowuje pełną funkcjonalność nawet podczas intensywnej eksploatacji w trudnych warunkach drogowych i atmosferycznych. **Zasilanie 12/24 V pozwala na szerokie zastosowanie w różnych typach pojazdów**, a wykorzystanie technologii LED gwarantuje długą żywotność oraz niezawodne działanie przez cały okres użytkowania.

