

LDO 2660/ADR/1,5M/SS

LAMPA OSTRZEGAWCZA LDO 2660/ADR/1,5M/SS

DANE TECHNICZNE

Grupa lamp	Kategoria lampy	Lampa diodowa (LED)
HOR 110A	ostrzegawcza z ADR	tak
Liczba diod LED	Światło ostrzegawcze	Tryb pracy
24	tak	F-błyskowy
Sposób podłączenia	Napięcie zasilające	Moc znamionowa
przykręcana	12/24 V	14 W
Zakres temperatury pracy	Częstotliwość pracy	Barwa światła
od -30°C do +50°C	2,1 Hz	pomarańczowa
Klasa szczelności		
IP68		

OPIS

LDO 2660/ADR/1,5M/SS to [lampa ostrzegawcza LED](#) przeznaczona do montażu w pojazdach przewożących materiały niebezpieczne, **spełniająca wymagania umowy ADR**. Wyposażona w **24 wydajne diody LED** emituje intensywne **pomarańczowe światło ostrzegawcze** w pojedynczym **trybie błyskowym** o częstotliwości 2,1 Hz, zapewniając doskonałą widoczność pojazdu oraz zwiększając bezpieczeństwo podczas pracy.

Model przystosowany jest do zasilania napięciem **12/24 V** i charakteryzuje się mocą **14 W**. Solidna, **przykręcana konstrukcja** gwarantuje trwały i stabilny montaż, również w pojazdach eksploatowanych w wymagających warunkach. **Wysoki stopień szczelności IP68** skutecznie chroni lampę przed pyłem, wodą i niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych, natomiast szeroki zakres temperatur pracy zapewnia jej niezawodne działanie przez cały rok. **Zgodność z homologacją EMC R10** potwierdza odporność urządzenia na zakłócenia elektromagnetyczne.

Lampa wyposażona jest w okrągły przewód ADR 2 × 0,75 mm² o długości 1,5 m, zakończony wtyczką Superseal z konektorami żeńskimi. W komplecie znajduje się również gniazdo Superseal z konektorami męskimi, dostarczane osobno do samodzielnego montażu, co umożliwia wykonanie trwałego i szczelnego połączenia z instalacją elektryczną pojazdu.

