LZD 3051/H101/AMP

ZESTAW LAMPY ZESPOLONEJ MAVIC Z ODBLASKIEM, GNIAZDEM I LAMPĄ OBRYSOWĄ NA WYSIĘGNIKU LZD 3051/H101/AMP

DANE TECHNICZNE

Kategoria lampy zespolona tylna	Lampa diodowa (LED) tak	Liczba diod LED 98
Światło pozycyjne tylne tak	Światło obrysowe tylne tak	Światło obrysowe przednie tak
Światło obrysowe boczne tak	Wysięgnik tak	Kierunkowskaz tylny tak
Światło hamowania tak	Światło przeciwmgielne tak	Światło cofania tak
Odblask tak	Strona montażu lewa	Napięcie zasilające 12/24 V
Przewód 6x0,5 mm²; długość przewodu 0,3 m, AMP 7 PIN, okrągły	Zakres temperatury pracy od -30°C do +50°C	Klasa szczelności IP68

OPIS

Szeroka oferta nowoczesnych lamp zespolonych **MAVIC** została wzbogacona o praktyczne zestawy **z 3-funkcyjnymi lampami obrysowymi na wysięgnikach**.

Komplety lamp o kodach **LZD 3051/H101/AMP** (lewa) oraz **LZD 3052/H101/AMP** (prawa) **z odblaskiem** przeznaczone są do samochodów dostawczych, ciągników siodłowych, autolawet, większych pojazdów specjalistycznych oraz rolniczych.

Główne zalety zestawów:

– Dzięki **podwójnemu gniazdu Superseal** w korpusie lampy zespolonej istnieje możliwość prostego podłączenia zintegrowanej lampy obrysowej na wysięgniku oraz oświetlenia tablicy rejestracyjnej w pojeździe lub wiązki zasilającej lampy obrysowe.

– **Szybkie złącze systemu Click&Ride** pozwala na łatwy i wygodny montaż oraz demontaż lampy obrysowej, bez konieczności wymiany całego kompletu. W przypadku uderzenia lampy na wysięgniku w przeszkodę, złączę spowoduje bezpieczne wypięcie się lampy obrysowej, nie powodując uszkodzeń lampy zespolonej. W zestawie znajdują się wszystkie elementy potrzebne do zamocowania lampy rogowej do lampy zespolonej.

– Lampa **MAVIC** wyposażona w **peszel** oraz gniazdo **AMP 7 PIN**.

– Lampy grupy HOR 108A oraz HOR 101 posiadają **homologacje świetlną** oraz **kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)**.

– Stopień ochrony **IP 68** gwarantuje ochronę lampy przed zapyleniem oraz wilgocią, a w połączeniu z zakresem temperatury pracy (**od -30 st. C do + 50 st. C**) lampa może być stosowana w każdych, nawet najtrudniejszych warunkach.

– Klosze lamp MAVIC pokrywane są **specjalną powłoką**, która gwarantuje wysoką wytrzymałość na przypadkowe zarysowania i uszkodzenia mechaniczne.

– Uniwersalne napięcie pracy **12 V** i **24 V**.

W naszej ofercie posiadamy również lampy zespolone **MAVIC z trójkątem odblaskowym i lampą obrysową na wysięgniku** LZD 3049/H101/AMP (lewa), LZD 3050/H101/AMP (prawa).

Funkcje zestawu lamp oraz poboru mocy przy napięciu 12/24 V:
– światło pozycyjne tylne NEON (2/4 W);
– światło hamowania NEON (10/10 W);
– kierunkowskaz tylny NEON (4/13 W);

– światło cofania (2/4,5 W);
– światło przeciwmgielne (4/4 W);
– odblask (MAVIC);
– lampa obrysowa na wysięgniku (0,5/1 W).