LZD 3050/H93/AMP

ZESTAW LAMPY ZESPOLONEJ MAVIC Z TRÓJKĄTEM ODBLASKOWYM, GNIAZDEM I LAMPĄ OBRYSOWĄ LZD 3050/H93/AMP

DANE TECHNICZNE

Kategoria lampy zespolona tylna	Lampa diodowa (LED) tak	Liczba diod LED 103
Światło pozycyjne tylne tak	Światło obrysowe boczne tak	Kierunkowskaz tylny tak
Światło hamowania tak	Światło przeciwmgielne tak	Światło cofania tak
Odblask tak	Strona montażu prawa	Napięcie zasilające 12/24 V
Przewód 6x0,5 mm²; długość przewodu 0,3 m, AMP 7 PIN, okrągły	Zakres temperatury pracy od -30°C do +50°C	Klasa szczelności IP68

OPIS

Najnowsza generacja designerskich i nowoczesnych lamp zespolonych **MAVIC** została rozszerzona o modele **ze światłem obrysowym bocznym,** wyposażone w **peszel** oraz gniazdo **AMP 7 PIN.**

Dzięki podwójnemu gniazdu Superseal w korpusie lampy zespolonej istnieje możliwość prostego podłączenia zintegrowanej lampy pozycyjnej bocznej oraz oświetlenia tablicy rejestracyjnej w pojeździe lub wiązki zasilającej lampy obrysowe.

Zestawy lamp o kodach **LZD 3049/H93/AMP** (lewa) oraz **LZD 3050/H93/AMP** (prawa) **z trójkątem odblaskowym** przeznaczone są do przyczep, naczep, lawet oraz maszyn rolniczych.
Lampy grupy HOR 108 oraz HOR 93 posiadają homologacje świetlną oraz kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Lampy są całkowicie hermetyczne (zgodność ze stopniem ochrony przed zawilgoceniem IP 68), a zakres temperatury pracy wynosi od -30 st. C do + 50 st. C. Klosze lamp MAVIC pokrywane są specjalną powłoką, dzięki czemu zwiększona została odporność na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Zaletą tych zestawów lamp jest również ich uniwersalne napięcie pracy **12 V** i **24 V**.

W naszej ofercie posiadamy również lampy zespolone **MAVIC z odblaskiem i lampą obrysową** LZD 3051/H93/AMP (lewa), LZD 3052/H93/AMP (prawa).
***MAVIC by HORPOL**. Światło, które odmieni Twój pojazd!*

Funkcje zestawu lamp oraz poboru mocy przy napięciu 12/24 V:
– światło pozycyjne tylne NEON (2/4 W);
– światło hamowania NEON (10/10 W);
– kierunkowskaz tylny NEON (4/13 W);
– światło cofania (2/4,5 W);
– światło przeciwmgielne (4/4 W);
– trójkąt odblaskowy (MAVIC);
– światło obrysowe boczne z odblaskiem (0,9/1,9 W).