LZD 2789/W1

LAMPA ZESPOLONA PRZEDNIA CLEOFRONT Z KIERUNKOWSKAZEM BOCZNYM, WERSJA Z BOCZNYM MOCOWANIEM LZD 2789/W1

DANE TECHNICZNE

Grupa lamp	Kategoria lampy	Lampa diodowa (LED)
HOR 115F	zespolona przednia	tak
Liczba diod LED	**Światło pozycyjne przednie**	**Kierunkowskaz przedni**
33	tak	tak
Kierunkowskaz boczny	**Strona montażu**	**Napięcie zasilające**
tak	uniwersalna	12/24 V
Przewód	**Zakres temperatury pracy**	**Klasa szczelności**
3×0,5 mm2; długość przewodu 1 m	od -30°C do +50°C	IP68

OPIS

Lampa zespolona **CLEOfront LZD 2789/W1 z kierunkowskazem bocznym** jest kompaktową lampą o nowoczesnym wzornictwie, wykonaną z najwyższej jakości materiałów oraz w energooszczędnej technologii LED, która zapewnia uzyskanie bardzo dobrych parametrów świetlnych przy bardzo małym poborze prądu. Lampa jest w pełni hermetyczna (zgodność ze stopniem ochrony przed zawilgoceniem IP 68), a zakres temperatury pracy wynosi od -30 st. C do + 50 st. C. Do produkcji używane są wyłącznie markowe diody, a ich liczba wynosi 33 szt. Gwarantowane jest również działanie lampy w sposób nie zakłócający pracy innych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych w pojeździe, co jest potwierdzone homologacją na kompatybilność elektromagnetyczną (EMC).

Lampa **LZD 2789/W1 z bocznym mocowaniem** jest uniwersalna montażowo, można instalować ją zarówno po lewej, jak i po prawej stronie pojazdu, w pionie oraz w poziomie. Lampa wyposażona w funkcje świateł: przednie światło pozycyjne z efektem **NEON** oraz przedni i boczny kierunkowskazy.

Ten model sprawdzi się m.in. w pojazdach takich jak maszyny rolnicze i budowlane, pojazdy specjalistyczne, wózki widłowe, quady, lekkie pojazdy elektryczne oraz komunalne.

Pobór mocy przy napięciu pracy 12 V:
– światło pozycyjne przednie (1,6 W);
– kierunkowskaz przedni (4,1 W);
– kierunkowskaz boczny (0,2 W).

Pobór mocy przy napięciu pracy 24 V:
– światło pozycyjne przednie (3,6 W);
– kierunkowskaz przedni (4,6 W);
– kierunkowskaz boczny (0,4 W).