

## LRD 2985

### LAMPA ROBOCZA LRD 2985 SLIM Z MAGNESEM I WTYCZKĄ DO ZAPALNICZKI

#### DANE TECHNICZNE

Grupa lamp	Kategoria lampy	Lampa diodowa (LED)
HOR 73	robocza	tak
Liczba diod LED	Światło rozproszone	Strona montażu
6	tak	uniwersalna
Sposób podłączenia	Napięcie zasilające	Moc znamionowa
na magnes	12/24 V	23 W
Przewód	Zakres temperatury pracy	Barwa światła
2×0,75 mm <sup>2</sup> ; długość przewodu 8 m, spiralny	od -30°C do +50°C	biała
Temperatura barwowa	Strumień świetlny	Klasa szczelności
6500 K	1800 lm	IP 68

#### OPIS

Gama lamp roboczych Horpol została powiększona o produkty w wersji SLIM, oznaczone kodami LRD 2983, LRD 2984 z funkcją cofania oraz LRD 2985 z magnesem i wtyczką do zapalniczki. Uniwersalna, mobilna lampa robocza LRD 2985 SLIM wyróżnia się między innymi komfortem użytkowania lampy oraz optymalnym połączeniem parametrów technicznych. Lampa wyposażona jest w kabel spiralny o długości 8 m, zakończony standardową wtyczką gniazda zapalniczki 12/24 V. Solidna podstawka magnetyczna umożliwia umocowanie lampy w wielu miejscach – od dachu samochodowego po maskę pojazdu. Obudowa została wykonana z aluminium, ułatwiając odprowadzenie ciepła. Przechyłana podpora zapewnia możliwość zmiany kąta pochylenia lampy, a tym samym rozsyłu światła.

Tak jak pozostałe lampy robocze Horpol, także lampy SLIM wyposażono w diody [LED](#). Pole pracy oświetla 6 diod o barwie zimnej, przyjemnej dla oka podczas nocnych prac. Lampy LRD są całkowicie odporne na pęknięcia oraz uderzenia, wyjątkowo trwale w zetknięciu z brudem i wilgocią.

