# LZD 2452

LAMPA ZESPOLONA TYLNA LUNA LZD 2452

## DANE TECHNICZNE

| | | |
|---|---|---|
| Grupa lamp<br>HOR 96B | Kategoria lampy<br>zespolona tylna | Lampa diodowa (LED)<br>tak |
| Liczba diod LED<br>41 | Światło pozycyjne tylne<br>tak | Światło przeciwmgielne<br>tak |
| Światło cofania<br>tak | Strona montażu<br>lewa | Napięcie zasilające<br>12/24 V |
| Moc znamionowa<br>pozycyjne: 2,2/5 W cofania: 1,5/4,5 W przeciwmgielne: 3/6 W | Przewód<br>4×0,5 mm2; długość przewodu 1,5 m | Zakres temperatury pracy<br>od -30°C do +50°C |
| Klasa szczelności<br>IP68 | | |

## OPIS

Lampa zespolona tylna LUNA LZD 2452 - LEWA **z kołnierzem i metalizowanym pierścieniem.**

światło pozycyjne, przeciwmgielne i cofania

Lampa zespolona tylna LUNA LZD 2452 - LEWA **z kołnierzem i metalizowanym pierścieniem.**

funkcje:

-światło pozycyjne neon

-światło przeciwmgielne

-światło cofania

- przewód 4×0,5 mm2, długość 1,5 m

- 6 diod białych, 35 diod czerwonych

oznaczenia żył:

- biały - masa

- żółty - światło cofania (1,5/4,5 W)

- czerwony - światło przeciwmgielne (3,0/6,0 W)

- czarny - światło pozycyjne (2,2/5,0 W)

homologacja E9 ECE R07/R23/R38

lampa hermetyczna - IP 68

zasilać wyłącznie prądem stałym o napięciu 12/24 V