LZD 2422

LAMPA ZESPOLONA TYLNA LUCY LZD 2422

DANE TECHNICZNE

Grupa lamp	Kategoria lampy	Lampa diodowa (LED)
HOR 75	zespolona tylna	tak
Światło pozycyjne tylne	**Kierunkowskaz tylny**	**Światło hamowania**
tak	tak	tak
Strona montażu	**Napięcie zasilające**	**Przewód**
uniwersalna	12/24 V	4x0,5 mm2; długość przewodu 1,5 m
Zakres temperatury pracy	**Klasa szczelności**	
od -30°C do +50°C	IP68	

OPIS

Lampa zespolona tylna LZD 2422, diodowa 12/24 V. Lampa zespolona tylna, diodowa 12/24 V (średnica 121 mm, przewód 4×0,5 mm2, długość 1,5 m) Funkcje: **- kierunkowskaz - światło hamowania - światło pozycyjne** - przewód 4×0,5 mm^2, długość 1,5 m - 9 diod białych, 32 diody czerwone oznaczenia żył: - biały - masa - żółty - kierunkowskaz (1,5/4,5 W) - czerwony - światło hamowania (2,0/4,3 W) - czarny - światło pozycyjne (2,0/4,1 W) homologacja E9 ECE R06/R07 lampa hermetyczna - IP 68 zasilać wyłącznie prądem stałym o napięciu 12/24 V

HORPOL A. Horeczy Sp.k.
NIP: 554-039-40-86
ul. Lipowa 3, 86-005 Lipinki
Białe Błota, Polska
+48 52 320 35 93
horpol@horpol.pl