

LZD 2422

LAMPĄ ZESPOLONĄ TYLNA LUCY LZD 2422

DANE TECHNICZNE

Grupa lamp	Kategoria lampy	Lampa diodowa (LED)
HOR 75	zespolona tylna	tak
Światło pozycyjne tylne	Kierunkowskaz tylny	Światło hamowania
tak	tak	tak
Strona montażu	Napięcie zasilające	Przewód
uniwersalna	12/24 V	4x0,5 mm ² ; długość przewodu 1,5 m
Zakres temperatury pracy	Klasa szczelności	
od -30°C do +50°C	IP 68	

OPIS

Lampa zespolona tylna LZD 2422, diodowa 12/24 V. Lampa zespolona tylna, diodowa 12/24 V (średnica 121 mm, przewód 4x0,5 mm², długość 1,5 m) Funkcje: - **kierunkowskaz** - **światło hamowania** - **światło pozycyjne** - przewód 4x0,5 mm², długość 1,5 m - 9 diod białych, 32 diody czerwone oznaczenia żył: - biały - masa - żółty - kierunkowskaz (1,5/4,5 W) - czerwony - światło hamowania (2,0/4,3 W) - czarny - światło pozycyjne (2,0/4,1 W) homologacja E9 ECE R06/R07 lampa hermetyczna - IP 68 zasilac wyłącznie prądem stałym o napięciu 12/24 V

