LD 3440

LAMPA OZDOBNA / SYGNALIZACYJNA LD 3440

DANE TECHNICZNE

Grupa lamp	Kategoria lampy	Lampa diodowa (LED)
HOR 166	ozdobna	tak
Liczba diod LED	**Światło ozdobne**	**Długość fali światła**
6	tak	585 nm
Strona montażu	**Napięcie zasilające**	**Moc znamionowa**
uniwersalna	24 V	0,7 W
Przewód	**Zakres temperatury pracy**	**Barwa światła**
2x1x0,50 mm2; długość przewodu 0,13 m	od -30°C do +50°C	pomarańczowa
Strumień świetlny	**Klasa szczelności**	
18 lm	IP68	

OPIS

Lampa **LD 3440** została opracowana specjalnie z myślą o montażu **w poręczach autobusów, tramwajów i innych pojazdów komunikacji publicznej**, gdzie pełni zarówno funkcję sygnalizacyjną, jak i podnoszącą komfort oraz bezpieczeństwo pasażerów. Jej kompaktowa budowa umożliwia montaż **wewnątrz rury**, tak aby czołowa część lampy licowała się z zewnętrzną powierzchnią profilu.

Cechy konstrukcyjne i montażowe
W komplecie znajduje się **sprężynka montażowa**, która ułatwia pozycjonowanie lampy w rurze. Pozycję lampy można ustalić na dwa sposoby:
– za pomocą **dwóch metrycznych wkrętów dociskowych M4x20**, opieranych o przeciwległą ściankę rury,
– lub za pomocą **wkrętów np. z łbem soczewkowym**, dociągając do przedniej ścianki rury.

Lampa pasuje do **rur o zewnętrznym wymiarze 30 mm**, zarówno o **przekroju okrągłym**, jak i do **prostokątnych profili zamkniętych**.

Do zasilania zastosowano dwa czarne przewody o przekroju **0,5 mm²** i długości **13 cm**. Jeden z nich odpowiada za **biegun dodatni (+)**, natomiast drugi za **biegun ujemny (–)**.

Certyfikaty i zgodność
Produkt posiada **certyfikat zgodności z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)** dla pojazdów oraz oznakowanie **CE**, potwierdzające spełnienie obowiązujących norm jakości i bezpieczeństwa.