

## LZD 2424

### LAMPA ZESPOLONA TYLNA LUCY

Lampa zespolona tylna LZD 2424, diodowa 12/24 V.

### DANE TECHNICZNE

|                        |                          |  |
|------------------------|--------------------------|--|
| Lampa diodowa (LED)    | Kategoria lampy          | Grupa lamp                                     |
| tak                    | zespolona tylna          | HOR 75   |
| Strona montażu         | Napięcie zasilające      | Przewód  |
| uniwersalna            | 12/24 V                  | 4x0,5 mm <sup>2</sup> ; długość przewodu 1,5 m |
| Klasa szczelności      | Światło pozycyjne tylne  | Światło cofania                                |
| IP 68                  | tak                      | tak  |
| Światło przeciwmgielne | Zakres temperatury pracy |  |
| tak                    | od -30°C do +50°C        |  |

### OPIS

Lampa zespolona tylna, diodowa 12/24 V (średnica 121 mm, przewód 4x0,5 mm<sup>2</sup>, długość 1,5 m) Funkcje: - **światło cofania** - **światło przeciwmgielne** - **światło pozycyjne** - przewód 4x0,5 mm<sup>2</sup>, długość 1,5 m - 9 diod białych, 32 diody czerwone  
oznaczenia żył: - biały - masa - żółty - światło cofania (1,6/4,4 W) - czerwony - światło przeciwmgielne (3,3/3,9 W) - czarny - światło pozycyjne (2,0/4,1 W) homologacja E9 ECE R07/R23/R38 lampa hermetyczna - IP 68 zasilac wyłącznie prądem stałym o napięciu 12/24 V

