

## LDO 2135

### СИГНАЛЬНЫЙ ФОНАРЬ ДЛЯ ПОГРУЗОЧНЫХ ЛИФТОВ

**LDO 2135** – это компактный и прочный **сигнальный фонарь**, специально разработанный **для погрузочных лифтов**. Благодаря современной светодиодной технологии он обладает длительным сроком службы и низким энергопотреблением, что делает его идеальным выбором для профессиональных пользователей. **Основные характеристики:** – Универсальное напряжение (**12/24 В**) – легко адаптируется к различным видам транспорта. – Прочный **алюминиевый корпус** – обеспечивает устойчивость к механическим повреждениям и коррозии. – Полная герметичность (**IP 68**) – устойчив к воде, пыли и сложным погодным условиям. – Компактные размеры – **высота всего 12 мм** позволяет легко установить фонарь, не занимая много места. – Оснащён **4 светодиодами** – обеспечивает яркое и равномерное освещение. – **Широкий диапазон рабочих температур** – гарантирует надёжность в любых климатических условиях. – Номинальная мощность **7 Вт** – оптимальная эффективность при низком энергопотреблении. – **Универсальная сторона крепления** – можно монтировать как с левой, так и с правой стороны транспортного средства. Выбирая сигнальный фонарь LDO 2135 от **Horpol**, вы обеспечиваете безопасность работы и снижаете риск несчастных случаев. Это продукт для водителей, которые ценят качество, функциональность и надёжность.

### DANE TECHNICZNE

|   |                            |                             |
|---|----------------------------|-----------------------------|
| Классификация фонаря                        | Количество светодиодов LED | Категория фонаря            |
| HOR 80                                      | 4                          | сигнальный                  |
| Напряжение питания                          | Номинальная мощность       | Диапазон рабочих температур |
| 12/24 В                                     | 7 Вт                       | от -30°C до +50°C           |
| Кабель                                      | Сторона установки          | Задний сигнал поворота      |
| 2x0,35 мм <sup>2</sup> ; длина кабеля 0,3 м | универсальная              | да                          |
| Светодиодный фонарь                         | Степень защиты             |                             |
| да  | IP 68                      |                             |

