

LZD 2246

ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ

Задний комбинированный фонарь. **Тип лампы:** LED

DANE TECHNICZNE

Классификация фонаря	Количество светодиодов LED	Категория фонаря
HOR 86	12	задний комбинированный
Задний позиционный свет	Напряжение питания	Диапазон рабочих температур
да	12/24 В	от -30°C до +50°C
Кабель	Сторона установки	Стоп-сигнал
4x0,5 мм ² ; длина кабеля 1 м	универсальная	да
Задний сигнал поворота	Светодиодный фонарь	Степень защиты
да	да	IP 68

OPIS

Задний комбинированный фонарь имеет три функции: указатель поворота, стоп и габарит. Фонарь содержит 12 светодиодов: 6 красных и 6 жёлтых. Подходит для монтажа во всех типах транспортных средств в качестве основного или дополнительного оборудования. Благодаря универсальному напряжению питания, компактным размерам, современному дизайну, умеренному энергопотреблению и высокой устойчивости к атмосферным воздействиям, данный фонарь часто выбирают клиенты. **Обозначение жил:** белый - масса чёрный - задний габарит (0,2 / 0,4 W) красный - стоп-сигнал (1,6 / 3,4 W) жёлтый - задний указатель поворота (1,9 / 1,9 W)

