

## LKD 2222

FEU DE GABARIT AVEC CLIGNOTANT

**Feu avec support, LED, clignotant, 3 fonctions, groupe HOR 85**

**DANE TECHNICZNE**

|                        |  |                                    |
|------------------------|--|------------------------------------|
| Type de feux           | Nombre de LED                          | Clignotant latéral                 |
| HOR 85                 | 4                                      | oui                                |
| Catégorie de feux      | Tension                                | Puissance nominale                 |
| feu de gabarit         | 12/24 V                                | SM1: 1,2/2,4 W 5: 2/4,3 W          |
| Catadioptré            | Plage de température de fonctionnement | Câble                              |
| oui                    | de -30°C à +50°C                       | 3x0,5 mm2; longueur de câble 0,5 m |
| Feu de gabarit latéral | Côté de montage                        | Feux LED                           |
| oui                    | universel                              | oui                                |
| Niveau de sécurité     |  |                                    |
| IP 68                  |  |                                    |

## OPIS

**Feu clignotant cat. 5, LKD 2222 Dimensions:** 122mm x 44mm 16mm **Temperature:** -30 jusqu'au + 50 -support -clignotant cat. 5 -feu de position lateral -catadioptré -profil attrayant -facile a installer -installation sans éléments de fixation visibles

