

LZD 2821

LAMPA ZESPOLONA TYLNA STRADA

Nowoczesna tylna lampa zespolona **STRADA LZD 2821 (prawa)** należy do grupy produktowej HOR 124, zawiera 71 diod LED i wymaga uniwersalnego napięcia zasilającego 12/24 V. Lampa łączy w sobie wszystkie ważne funkcje oświetleniowe występujące z tyłu pojazdów dostawczych, jak i na przyczepach, lawetach oraz naczepach rolniczych. Są to: światło pozycyjne tylne NEON (2,2/5,5 W), światło hamowania (2,8/3,6 W), światło cofania (2,2/6,4 W), światło przeciwmgielne (4,8/5,5 W), kierunkowskaz tylny (1,7/2,4 W), oświetlenie tablicy rejestracyjnej (0,5/1,2 W) oraz trójkąt odblaskowy. Lampę wykonano z wysokiej jakości materiałów o dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne. W transporcie ważny jest również aspekt ochrony przed wnikaniem wody, błota czy pyłów. Pod tym względem lampy **STRADA** oferują odpowiednią klasę szczelności IP 68. Dopuszczalny zakres temperatury pracy jest szeroki i wynosi od -30°C do +50°C. Lampa posiada wymaganą europejską homologację E9 i jest dopuszczona do użytku. Lampa zespolona **STRADA** to produkt o dużych walorach estetycznych oraz użytkowych, który dzięki zastosowaniu najlepszej jakości materiałów zapewni długi okres użytkowania.

DANE TECHNICZNE

| | | |
|-------------------------|--------------------------|--|
| Grupa lamp | Liczba diod LED | Kategoria lampy |
| HOR 124 | 71 | zespolona tylna |
| Światło pozycyjne tylne | Napięcie zasilające | Oświetlenie tablicy rejestracyjnej |
| tak | 12/24 V | tak |
| Odblask | Zakres temperatury pracy | Przewód |
| tak | od -30°C do +50°C | 7×0,5 mm ² ; długość przewodu 2 m |
| Strona montażu | Światło cofania | Światło przeciwmgielne |
| prawa | tak | tak |
| Światło hamowania | Kierunkowskaz tylny | Lampa diodowa (LED) |
| tak | tak | tak |
| Klasa szczelności | | |
| IP 68 | | |