

## LZD 2820

### ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ STRADA

Современный задний комбинированный фонарь **STRADA LZD 2820 (левый)** относится к группе продуктов HOR 124, содержит 71 светодиод и работает при универсальном напряжении питания 12/24 В. Фонарь сочетает в себе все важные функции освещения, которые возможны сзади различных транспортных средств, например, в прицепах, эвакуаторах и сельскохозяйственных машинах. Функции фонаря LZD 2820: НЕОНовый задний позиционный свет (2,2/5,5 Вт), стоп-сигнал (2,8/3,6 Вт), свет заднего хода (2,2/6,4 Вт), противотуманный свет (4,8/5,5 Вт), задний указатель поворота (1,7/2,4 Вт), подсветка номерного знака (0,5/1,2 Вт) и светоотражающий треугольник. Фонарь изготовлен из высококачественных материалов с отличной устойчивостью к механическим повреждениям. В освещении транспорта также важен аспект защиты от попадания воды, грязи или пыли. В этом отношении фонари **STRADA** обладают высоким классом герметичности IP 68. Допустимый диапазон рабочих температур широк: от -30°C до +50°C. Фонарь имеет необходимую европейскую омологацию E9 и допущен к эксплуатации. Комбинированный фонарь **STRADA** представляет собой изделие с новыми эстетическими и необходимыми функциональными свойствами, которое благодаря использованию наилучших материалов обеспечит долгий срок службы.

### DANE TECHNICZNE

Классификация фонаря	Количество светодиодов LED	Категория фонаря
HOR 124	71	задний комбинированный
Задний позиционный свет	Напряжение питания	Освещение номерного знака
да	12/24 В	да
Светоотражающее устройство	Диапазон рабочих температур	Кабель
да	от -30°C до +50°C	7×0,5 мм <sup>2</sup> ; длина кабеля 2 м
Сторона установки	Свет заднего хода	Противотуманный свет
левая	да	да
Стоп-сигнал	Задний сигнал поворота	Светодиодный фонарь
да	да	да
Степень защиты		
IP 68		