

LZD 2803

ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ ROCA С ДЕРЖАТЕЛЕМ

Серия комбинированных фонарей ROCA пополнилась моделями со специальным держателем, позволяющим установить фонарь в труднодоступных местах. Опора фонаря обеспечивает возможность изменения угла наклона изделия, а значит и светораспределение. Фонарь ROCA LZD 2803 предназначен для установки в задней части транспортного средства и сочетает в себе функции: - габаритный свет (0,25/0,55 Вт); - СТОП-сигнал (2,3/4,7 Вт); - указатель поворота (2,1/4,8 Вт). Все фонари ROCA найдут свое применение в специализированных, сельскохозяйственных и строительных транспортных средствах.

DANE TECHNICZNE

Классификация фонаря	Количество светодиодов LED	Категория фонаря
HOR 118	27	задний комбинированный
Задний позиционный свет	Напряжение питания	Диапазон рабочих температур
да	12/24 В	от -30°C до +50°C
Кабель	Способ соединения	Сторона установки
4x0,5 мм2; длина кабеля 1 м	с держателем	универсальная
Стоп-сигнал	Задний сигнал поворота	Светодиодный фонарь
да	да	да
Степень защиты		
IP 68		

OPIS

Название коллекции ROCA и материалы, из которых изготовлены фонари, несомненно, подчеркивают долговечность и стойкость изделий. Лампы отличаются следующими характеристиками: - отличная механическая прочность (ABS+PC); - хорошие диэлектрические свойства (PC); - высокая ударопрочность при низких температурах (ABS); - устойчивость к высоким температурам (полиамид PA66GF30); - УФ стойкость (PMMA); - длительный срок службы и высокая износостойкость светодиодов; - низкое потребление электроэнергии; - высокий класс герметичности IP 68; - универсальное напряжение питания 12/24 V.

