

LZD 2964

ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ

Компактный задний комбинированный светодиодный фонарь **LZD 2964**. Данная модель может использоваться в таких транспортных средствах, как сельскохозяйственная и строительная техника, квадроциклы, прицепы, а также в качестве повторителей в эвакуаторах, грузовых автомобилях и специализированной технике. Несмотря на небольшое световое поле, фонарь создает яркое световое пятно и выполняет следующие функции: позиционный свет, указатель поворота, СТОП-сигнал. Фонарь имеет необходимую европейскую омологацию и сертификат электромагнитной совместимости (ЭМС). **LZD 2964** можно монтировать вертикально и горизонтально, непосредственно на плоской поверхности, как и с помощью двухстороннего кронштейна в комплекте.

DANE TECHNICZNE

Классификация фонаря	Количество светодиодов LED	Категория фонаря
HOR 128	6	задний комбинированный
Задний позиционный свет	Напряжение питания	Диапазон рабочих температур
да	12/24 В	от -30°C до +50°C
Кабель	Сторона установки	Стоп-сигнал
4×0,5 мм ² ; длина кабеля 1 м	универсальная	да
Задний сигнал поворота	Светодиодный фонарь	Степень защиты
да	да	IP 68

OPIS

Потребляемая мощность при рабочем напряжении 12 В: - позиционный свет - 0,4 Вт; - СТОП-сигнал - 2,2 Вт; - указатель поворота - 2 Вт. **Потребляемая мощность при рабочем напряжении 24 В:** - позиционный свет - 1 Вт; - СТОП-сигнал - 3,2 Вт; - указатель поворота - 2,5 Вт.

