

LZD 2964

ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ

Компактный задний комбинированный светодиодный фонарь **LZD 2964**. Данная модель может использоваться в таких транспортных средствах, как сельскохозяйственная и строительная техника, квадроциклы, прицепы, а также в качестве повторителей в эвакуаторах, грузовых автомобилях и специализированной технике. Несмотря на небольшое световое поле, фонарь создает яркое световое пятно и выполняет следующие функции: позиционный свет, указатель поворота, СТОП-сигнал. Фонарь имеет необходимую европейскую омологацию и сертификат электромагнитной совместимости (ЭМС). **LZD 2964** можно монтировать вертикально и горизонтально, непосредственно на плоской поверхности, как и с помощью двухстороннего кронштейна в комплекте.

DANE TECHNICZNE

| | | |
|--|----------------------------|-----------------------------|
| Классификация фонаря | Количество светодиодов LED | Категория фонаря |
| HOR 128 | 6 | задний комбинированный |
| Задний позиционный свет | Напряжение питания | Диапазон рабочих температур |
| да | 12/24 В | от -30°C до +50°C |
| Кабель | Сторона установки | Стоп-сигнал |
| 4×0,5 мм ² ; длина кабеля 1 м | универсальная | да |
| Задний сигнал поворота | Светодиодный фонарь | Степень защиты |
| да | да | IP 68 |

OPIS

Потребляемая мощность при рабочем напряжении 12 В: - позиционный свет - 0,4 Вт; - СТОП-сигнал - 2,2 Вт; - указатель поворота - 2 Вт. **Потребляемая мощность при рабочем напряжении 24 В:** - позиционный свет - 1 Вт; - СТОП-сигнал - 3,2 Вт; - указатель поворота - 2,5 Вт.

