

## LZD 2840

### ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ CLEOMAX

Комбинированный фонарь **CLEOmax LZD 2840** отличается привлекательным и современным дизайном, использованием материалов высочайшего качества и применением энергосберегающей светодиодной технологии, что обеспечивает отличные параметры света при низком энергопотреблении. Фонарь полностью герметичен (степень защиты от влаги и пыли IP 68), а диапазон рабочих температур в границах от -30 градусов С до + 50 градусов С. Для производства используются исключительно фирменные диоды для наилучшего качества продукции. Фонарь имеет одобрение на электромагнитную совместимость, т.е. не излучает электромагнитные помехи и устойчив к таким помехам. Фонарь **CLEOmax можно** устанавливать как с левой, так и с правой стороны автотранспорта, а также вертикально и горизонтально. Фонарь оснащен следующими функциями: позиционный свет с эффектом **NEON**, указатель поворота, СТОП-сигнал, противотуманный свет и светоотражающее устройство. Фонарь предназначен для таких транспортных средств, как прицепы, полуприцепы, эвакуаторы, сельскохозяйственная техника и спецтехника.

### DANE TECHNICZNE

Классификация фонаря	Количество светодиодов LED	Категория фонаря
HOR 114	42	задний комбинированный
Задний позиционный свет	Напряжение питания	Светоотражающее устройство
да	12/24 В	да
Диапазон рабочих температур	Кабель	Сторона установки
от -30°C до +50°C	5×0,5 м2; длина кабеля 1 м	универсальная
Противотуманный свет	Стоп-сигнал	Задний сигнал поворота
да	да	да
Светодиодный фонарь	Степень защиты	
да	IP 68	

### OPIS

**Потребляемая мощность при рабочем напряжении 12/24 В:** – позиционный свет NEON- 1,7/4 Вт; – указатель поворота – 3,3/7,3 Вт; – СТОП-сигнал – 3,5/4,2 Вт; – противотуманный свет – 5,3/6 Вт.

