

## LZD 2789

### INTEGRIERTE VORDERE LEUCHTE CLEOFRONT

Die Kombileuchte **CLEOfont LZD 2789** ist eine kompakte Leuchte mit modernem Design, hergestellt aus hochwertigsten Materialien und mit energiesparender LED-Technologie, die eine sehr gute Lichtleistung bei sehr geringem Stromverbrauch gewährleistet. Die Leuchte ist vollständig hermetisch (entspricht Schutzklasse IP68) und der Betriebstemperaturbereich beträgt von -30 ° C bis +50° C. Für die Herstellung werden nur Markendioden verwendet. Deren Zahl beträgt 32 St. Es wird garantiert, dass die Leuchte andere elektrische oder elektronische Geräte im Fahrzeug nicht stört, was die Zulassung für elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) belegt. Die Leuchte **LZD 2789** ist universell montierbar und kann sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite des Fahrzeugs vertikal und horizontal angebracht werden. Die Leuchte verfügt über folgende Lichtfunktionen: vorderes Positionslicht mit **NEON**-Effekt und vorderes Blinklicht. Dieses Modell eignet sich u. a. für Fahrzeuge wie Land- und Baumaschinen, Spezialfahrzeuge, Gabelstapler, Quads, leichte Elektrofahrzeuge und Kommunalfahrzeuge.

### DANE TECHNICZNE

|                     |                           |  |
|---------------------|---------------------------|--|
| Leuchtengruppe      | LED Anzahl                | Leuchtenkategorie                      |
| HOR 115F            | 32                        | Multifunktion Vorderleuchte            |
| Versorgungsspannung | Betriebstemperaturbereich | Kabelführung                           |
| 12/24 V             | von -30°C bis +50°C       | 3×0,5 mm <sup>2</sup> ; Kabellänge 1 m |
| Montageseite        | Positionsleuchte vordere  | Dioden-Lampe (LED)                     |
| universal           | Ja                        | Ja                                     |
| Schutzgrad          | Blinkleuchte vorne        |  |
| IP 68               | Ja                        |  |

### OPIS

**Leistungsaufnahme bei 12 V:** - vorderes Positionslicht (1,6 W); - vordere Blinkleuchte (4,1 W). **Leistungsaufnahme bei 24 V:** - vorderes Positionslicht (3,6 W); - vordere Blinkleuchte (4,6 W).

