

LZD 3051/H93

КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ MAVIC С ОТРАЖАТЕЛЕМ И ГАБАРИТНЫМ ФОНАРЕМ

Ассортимент дизайнерских и современных комбинированных фонарей MAVIC расширился новыми моделями **с боковым габаритным светом**. Благодаря двойному разъему Superseal в корпусе комбинированного фонаря можно простым способом подключить встроенный боковой габаритный фонарь и фонарь освещения номерного знака либо электрический жгут для позиционных фонарей. Фонари **LZD 3051/H93** (левый) и **3052/H93** (правый) **со светоотражателем** и габаритным фонарем предназначены для автофургонов, грузовиков, эвакуаторов, более крупных специализированных и сельскохозяйственных транспортных средств. Фонари группы HOR 108A и HOR 93 имеют необходимую европейскую омологацию и сертификат электромагнитной совместимости (ЭМС). Фонари полностью герметичны (степень защиты от влаги и пыли IP 68), а диапазон рабочих температур в границах от -30 градусов С до +50 градусов С. Специальное защитное покрытие в фонарях MAVIC сохранит фонарь от царапин во время монтажа и дальнейшей эксплуатации. Универсальное рабочее напряжение **12/24 В** – еще одно неоспоримое преимущество этих изделий. В нашем каталоге продуктов также доступны комбинированные фонари **MAVIC со светоотражающим треугольником и габаритным фонарем** LZD 3049/H93 (левый), LZD 3050/H93 (правый). **MAVIC by HORPOL**. Свет, который подчеркнет внешний вид вашего автомобиля!

DANE TECHNICZNE

Количество светодиодов LED	Категория фонаря	Задний позиционный свет
103	задний комбинированный	да
Напряжение питания	Светоотражающее устройство	Диапазон рабочих температур
12/24 В	да	от -30°C до +50°C
Кабель	Боковой габаритный свет	Сторона установки
6x0,5 мм ² ; длина кабеля 1,5 м	да	левая
Свет заднего хода	Противотуманный свет	Стоп-сигнал
да	да	да
Задний сигнал поворота	Светодиодный фонарь	Степень защиты
да	да	IP 68

OPIS

Функции фонаря и потребляемая мощность при рабочем напряжении 12/24 В: — задний позиционный свет NEON (2/4 Вт); — стоп-сигнал NEON (10/10 Вт); — задний указатель поворота NEON (4/13 Вт); — свет заднего хода (2/4,5 Вт); — противотуманный свет (4/4 Вт); — светоотражатель (MAVIC); — боковой габаритный свет со светоотражателем (0,9/1,9 Вт).

