

LZD 2789/R1

INTERGRIERTE VORDERE LEUCHTE CLEOFRONT MIT SEITENBLINKER, ROHRBEFESTIGUNG

Die integrierte vordere Leuchte **CLEOfont LZD 2789/R1 mit Seitenblinker** ist eine kompakte Leuchte mit modernem Design, hergestellt aus hochwertigsten Materialien und mit energiesparender LED-Technologie, die eine sehr gute Lichtleistung bei sehr geringem Stromverbrauch gewährleistet. Die Leuchte ist vollständig hermetisch (entspricht Schutzklasse IP68) und der Betriebstemperaturbereich beträgt von -30 °C bis +50° C. Für die Herstellung werden nur Markendioden verwendet. Deren Zahl beträgt 33 St. Es wird garantiert, dass die Leuchte andere elektrische oder elektronische Geräte im Fahrzeug nicht stört, was die Zulassung für elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) belegt. Die integrierte vordere Leuchte **CLEOfont LZD 2789/R1 mit ø20÷30 mm Rohrbefestigung** ist universell montierbar, sie kann sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite des Fahrzeugs, vertikal und horizontal montiert werden. Die Leuchte ist mit folgenden Funktionen ausgestattet: vorderes Positionslicht mit **NEON-Effekt** sowie vorderer und seitlicher Blinker. Dieses Modell eignet sich u. a. für Fahrzeuge wie Land- und Baumaschinen, Spezialfahrzeuge, Gabelstapler, Quads, leichte Elektrofahrzeuge und Kommunalfahrzeuge.

DANE TECHNICZNE

Leuchtengruppe	LED Anzahl	Blinkleuchte seitlich
HOR 115F	33	Ja
Leuchtenkategorie	Versorgungsspannung	Betriebstemperaturbereich
Multifunktion Vorderleuchte	12/24 V	von -30°C bis +50°C
Kabelführung	Montageseite	Positionsleuchte vordere
3x0,5 mm ² ; Kabellänge 1 m	universal	Ja
Dioden-Lampe (LED)	Schutzgrad	Blinkleuchte vorne
Ja	IP 68	Ja

OPIS

Leistungsaufnahme bei 12 V: – vorderes Positionslicht (1,6 W); – vordere Blinkleuchte (4,1 W); – Seitenblinker (0,2 W).

Leistungsaufnahme bei 24 V: – vorderes Positionslicht (3,6 W); – vordere Blinkleuchte (4,6 W); – Seitenblinker (0,4 W).

