

## LZD 2789/R1

### FEU AVANT MULTIFONCTION CLEOFONT AVEC CLIGNOTANT LATÉRAL, VERSION MONTAGE SUR TUBE

Le feu multifonction **CLEOfont LZD 2789/R1 avec clignotant latéral** est une lampe compacte au design moderne fabriquée à partir de matériaux de haute qualité et faisant appel à la technologie LED économique en énergie, laquelle assure un très bon rendement lumineux pour une très faible consommation. La lampe est parfaitement hermétique (conforme à l'indice de protection contre l'eau IP 68) et la plage de température de fonctionnement s'étend de -30 °C à + 50 °C. Seules des diodes de marques réputées sont utilisées dans la production. Elles sont au nombre de 33 exemplaires. De plus, le fonctionnement de la lampe est garanti sans interférences avec les autres dispositifs électriques ou électroniques du véhicule, ce que confirme son approbation de compatibilité électromagnétique (EMC). Les feux **LZD 2789/R1 avec montage sur tube ø20÷30 mm** peuvent être installés de manière universelle ou montés sur le côté gauche ou droit du véhicule, verticalement ou horizontalement. Ce modèle convient parfaitement entre autres aux machines agricoles, engins du BTP, véhicules spécialisés, chariots élévateurs, quads, véhicules électriques légers ou véhicules des services municipaux.

### DANE TECHNICZNE

Type de feux	Nombre de LED	Clignotant latéral
HOR 115F	33	oui
Catégorie de feux	Tension	Plage de température de fonctionnement
feu multifonction avant	12/24 V	de -30°C à +50°C
Câble	Côté de montage	Feu de position avant
3×0,5 mm <sup>2</sup> ; longueur de câble 1 m	universel	oui
Feux LED	Niveau de sécurité	Clignotant avant
oui	IP 68	oui

### OPIS

**Consommation électrique pour une tension de 12 V:** – feu de position avant (1,6 W); – clignotant avant (4,1 W); – clignotant latéral (0,2 W). **Consommation électrique pour une tension de 24 V:** – feu de position avant (3,6 W); – clignotant avant (4,6 W); – clignotant latéral (0,4 W).

