

LZD 2789/B

ПЕРЕДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ CLEOFRONT, С НИЖНИМ КРЕПЛЕНИЕМ

Компактный передний комбинированный фонарь **CLEOfont LZD 2789/B с нижним креплением** отличается современным дизайном, с использованием материалов высочайшего качества и применением энергосберегающей светодиодной технологии, что обеспечивает отличные параметры света при низком энергопотреблении. Фонарь полностью герметичен (степень защиты от влаги и пыли IP 68), а диапазон рабочих температур в границах от -30 градусов С до + 50 градусов С. Для производства используются исключительно фирменные диоды, количество которых в данном фонаре составляет 32 шт. Фонарь имеет одобрение на электромагнитную совместимость, т.е. не излучает электромагнитные помехи и устойчив к таким помехам. Фонарь **LZD 2789/B** можно устанавливать как с левой, так и с правой стороны автотранспорта. Фонарь оснащен следующими функциями: передний позиционный свет с эффектом **NEON** и передний указатель поворота. Фонарь предназначен для таких транспортных средств как сельскохозяйственная, строительная техника и спецтехника, вилочные погрузчики, квадроциклы, легкая электрическая и коммунальная техника.

DANE TECHNICZNE

Классификация фонаря	Количество светодиодов LED	Категория фонаря
HOR 115F	32	передний комбинированный
Напряжение питания	Диапазон рабочих температур	Кабель
12/24 В	от -30°C до +50°C	3×0,5 мм2; длина кабеля 1 м
Сторона установки	Передний позиционный свет	Светодиодный фонарь
универсальная	да	да
Степень защиты	Передний сигнал поворота	
IP 68	да	

OPIS

Потребляемая мощность при рабочем напряжении 12 В: — передний позиционный свет (1,6 Вт); — передний указатель поворота (4,1 Вт). **Потребляемая мощность при рабочем напряжении 24 В:** — передний позиционный свет (3,6 Вт); — передний указатель поворота (4,6 Вт).

