

## LZD 2789/W1

**ПЕРЕДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ CLEOFRONT С БОКОВЫМ УКАЗАТЕЛЕМ ПОВОРОТА, С БОКОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ**  
Компактный передний комбинированный фонарь **CLEOfont LZD 2789/W1 с боковым указателем поворота** отличается современным дизайном, с использованием материалов высочайшего качества и применением энергосберегающей светодиодной технологии, что обеспечивает отличные параметры света при низком энергопотреблении. Фонарь полностью герметичен (степень защиты от влаги и пыли IP 68), а диапазон рабочих температур в границах от -30 градусов С до + 50 градусов С. Для производства используются исключительно фирменные диоды, количество которых в данном фонаре составляет 33 шт. Фонарь имеет одобрение на электромагнитную совместимость, т.е. не излучает электромагнитные помехи и устойчив к таким помехам. Фонарь **LZD 2789/W1 с боковым креплением** можно устанавливать как с левой, так и с правой стороны автотранспорта, а также вертикально и горизонтально. Фонарь оснащен следующими функциями: передний позиционный свет с эффектом **NEON**, передний и боковой указатели поворота. Фонарь предназначен для таких транспортных средств как сельскохозяйственная, строительная техника и спецтехника, вилочные погрузчики, квадроциклы, легкая электрическая и коммунальная техника.

### DANE TECHNICZNE

Классификация фонаря HOR 115F	Количество светодиодов LED 33	Боковой сигнал поворота да
Категория фонаря передний комбинированный	Напряжение питания 12/24 В	Диапазон рабочих температур от -30°C до +50°C
Кабель 3×0,5 мм <sup>2</sup> ; длина кабеля 1 м	Сторона установки универсальная	Передний позиционный свет да
Светодиодный фонарь да	Степень защиты IP 68	Передний сигнал поворота да

### OPIS

**Потребляемая мощность при рабочем напряжении 12 В:** — передний позиционный свет (1,6 Вт); — передний указатель поворота (4,1 Вт); — боковой указатель поворота (0,2 Вт). **Потребляемая мощность при рабочем напряжении 24 В:** — передний позиционный свет (3,6 Вт); — передний указатель поворота (4,6 Вт); — боковой указатель поворота (0,4 Вт).

