

LZD 2424

LUZ COMBINADA TRASERA LUCY

Luz combinada trasera LZD 2424, de diodos luminosos 12/24 V.

DANE TECHNICZNE

Luz LED	Categoría de lámpara	Grupo de lámparas
sí	piloto trasero	HOR 75
Lado de instalación	Tensión de alimentación	Cable
universal	12/24 V	4×0,5 mm ² ; longitud del cable 1,5 m
Clase de estanqueidad	Luz de posición trasera	Luz de marcha atrás
IP 68	sí	sí
Luz antiniebla	Gama de temperaturas de funcionamiento	
sí	desde -30°C hasta +50°C	

OPIS

Luz combinada trasera, de diodos LED 12/24 V (diámetro 121 mm, cable 4×0,5 mm², longitud 1,5 m) Funciones: - **luz de marcha atrás** - **luz antiniebla** - **luz de posición** - cable 4×0,5 mm², longitud 1,5 m - 9 diodos LED blancos, 32 diodos LED rojos denominaciones de las venas: - blanco - masa - amarillo - luz de marcha atrás (1,6/4,4 W) - rojo - luz antiniebla (3,3/3,9 W) - negro - luz de posición (2,0/4,1 W) homologación E9 ECE R07/R23/R38 luz hermética - IP 68 solo puede funcionar con corriente continua de 12/24 V

