

## LZD 2423

### LUZ COMBINADA TRASERA LUCY

Luz combinada trasera LZD 2423, de diodos luminosos 12/24 V **con brida y anillo metalizado.**

### DANE TECHNICZNE

Grupo de lámparas	Categoría de lámpara	Luz de posición trasera
HOR 75	piloto trasero	sí
Tensión de alimentación	Gama de temperaturas de funcionamiento	Cable
12/24 V	desde -30°C hasta +50°C	4×0,5 mm <sup>2</sup> ; longitud del cable 1,5 m
Lado de instalación	Luz de frenado	Intermitente trasero
universal	sí	sí
Luz LED	Clase de estanqueidad	
sí	IP 68	

### OPIS

Luz combinada trasera, de diodos LED 12/24 V (diámetro 150 mm, cable 4×0,5 mm<sup>2</sup>, longitud 1,5 m) Funciones: - **intermitente - luz de freno - luz de posición** - cable 4×0,5 mm<sup>2</sup>, longitud 1,5 m - 9 diodos LED blancos, 32 diodos LED rojos denominaciones de las venas: - blanco - masa - amarillo - intermitente (1,5/4,5 W) - rojo - luz de freno (2,0/4,3 W) - negro - luz de posición (2,0/4,1 W) homologación E9 ECE R06/R07 luz hermética - IP 68 solo puede funcionar con corriente continua de 12/24 V

