

## LZD 2450

### LUZ COMBINADA TRASERA LUNA

Luz combinada trasera LUNA LZD 2450 - IZQUIERDA luz de posición, antiniebla y de marcha atrás

### DANE TECHNICZNE

Luz LED	Categoría de lámpara	Grupo de lámparas
sí	piloto trasero	HOR 96B
Lado de instalación	Tensión de alimentación	Potencia nominal
izquierdo	12/24 V	de posición: 2,2/5 W de marcha atrás: 1,5/4,5 W antiniebla: 3/6 W
Cable	Clase de estanqueidad	Número de diodos LED
4×0,5 mm <sup>2</sup> ; longitud del cable 1,5 m	IP 68	41
Luz de posición trasera	Luz de marcha atrás	Luz antiniebla
sí	sí	sí
Gama de temperaturas de funcionamiento		
desde -30°C hasta +50°C		

### OPIS

Luz combinada trasera LUNA LZD 2450 - IZQUIERDA funciones: -luz de posición neón -luz antiniebla -luz de marcha atrás - cable 4×0,5 mm<sup>2</sup>; longitud de 1,5 m - 6 diodos LED blancos, 35 diodos LED rojos denominaciones de las venas: - blanco - masa - amarillo - luz de marcha atrás (1,5/4,5 W) - rojo - luz antiniebla (3,0/6,0 W) - negro - luz de posición (2,2/5,0 W) homologación E9 ECE R07/R23/R38 luz hermética - IP 68 solo puede funcionar con corriente continua de 12/24 V

