

## LZD 2540

### LUZ COMBINADA EMA

Luz combinada - iluminación de la placa de matrícula lateral Luz para montar en el lado izquierdo o derecho del vehículo e iluminar la matrícula en una fila (520×120) desde un lado

### DANE TECHNICZNE

Grupo de lámparas	Categoría de lámpara	Luz de posición trasera
HOR 89	piloto trasero	sí
Tensión de alimentación	Iluminación de la placa de matrícula	Gama de temperaturas de funcionamiento
12/24 V	sí	desde -30°C hasta +50°C
Cable	Lado de instalación	Luz de marcha atrás
7×0,5 mm <sup>2</sup> ; longitud del cable 2 m	universal	sí
Luz antiniebla	Luz de frenado	Intermitente trasero
sí	sí	sí
Luz LED	Clase de estanqueidad	
sí	IP 68	

### OPIS

Funciones: - de posición (neón) 2,1/4,7 W - intermitente 2,4/5,4 W - de freno 1,3/3,0 W - de marcha atrás 2,0/4,5 W - antiniebla 3,9/5,1 W - iluminación de la matrícula 0,6/1,2 W cable: 7×0,5 mm<sup>2</sup>; longitud de 2 m homologación: UN R4/R6/R7/R23/R38 Colores de cables: - blanco - masa - negro - de posición (neón) - amarillo - intermitente - rojo - de freno - gris - marcha atrás - azul - antiniebla - violeta - iluminación de la matrícula

