

LZD 2540

LUZ COMBINADA EMA

Luz combinada - iluminación de la placa de matrícula lateral Luz para montar en el lado izquierdo o derecho del vehículo e iluminar la matrícula en una fila (520×120) desde un lado

DANE TECHNICZNE

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| Grupo de lámparas | Categoría de lámpara | Luz de posición trasera |
| HOR 89 | piloto trasero | sí |
| Tensión de alimentación | Iluminación de la placa de matrícula | Gama de temperaturas de funcionamiento |
| 12/24 V | sí | desde -30°C hasta +50°C |
| Cable | Lado de instalación | Luz de marcha atrás |
| 7×0,5 mm ² ; longitud del cable 2 m | universal | sí |
| Luz antiniebla | Luz de frenado | Intermitente trasero |
| sí | sí | sí |
| Luz LED | Clase de estanqueidad | |
| sí | IP 68 | |

OPIS

Funciones: - de posición (neón) 2,1/4,7 W - intermitente 2,4/5,4 W - de freno 1,3/3,0 W - de marcha atrás 2,0/4,5 W - antiniebla 3,9/5,1 W - iluminación de la matrícula 0,6/1,2 W cable: 7×0,5 mm²; longitud de 2 m homologación: UN R4/R6/R7/R23/R38 Colores de cables: - blanco - masa - negro - de posición (neón) - amarillo - intermitente - rojo - de freno - gris - marcha atrás - azul - antiniebla - violeta - iluminación de la matrícula

