

## LZD 2542

### LUZ COMBINADA EMA

Luz combinada - iluminación de la matrícula en la parte inferior, derecha Luz para montar en el lado derecho del vehículo e iluminar la matrícula en dos filas (340×240) desde arriba

### DANE TECHNICZNE

Luz LED	Categoría de lámpara	Grupo de lámparas
sí	piloto trasero	HOR 89
Lado de instalación	Tensión de alimentación	Cable
derecho	12/24 V	7×0,5 mm <sup>2</sup> ; longitud del cable 2 m
Clase de estanqueidad	Luz de posición trasera	Luz de marcha atrás
IP 68	sí	sí
Luz antiniebla	Luz de frenado	Intermitente trasero
sí	sí	sí
Iluminación de la placa de matrícula	Gama de temperaturas de funcionamiento	
sí	desde -30°C hasta +50°C	

### OPIS

funciones: - de posición (neón) 2,1/4,7 W - intermitente 2,4/5,4 W - de freno 1,3/3,0 W - de marcha atrás 2,0/4,5 W - antiniebla 3,9/5,1 W - iluminación de la matrícula 0,6/1,2 W cable: 7×0,5 mm<sup>2</sup>; longitud de 2 m homologación: UN R4/R6/R7/R23/R38 Colores de cables: - blanco - masa - negro - de posición (neón) - amarillo - intermitente - rojo - de freno - gris - marcha atrás - azul - antiniebla - violeta - iluminación de la matrícula

