

## LZD 2543

### LUZ COMBINADA EMA

Luz combinada - iluminación de la placa de matrícula lateral Luz para montar en el lado izquierdo o derecho del vehículo

### DANE TECHNICZNE

|  |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
| Grupo de lámparas                              | Categoría de lámpara                 | Luz de posición trasera                |
| HOR 89   | piloto trasero                       | sí                                     |
| Tensión de alimentación                        | Iluminación de la placa de matrícula | Gama de temperaturas de funcionamiento |
| 12/24 V  | sí                                   | desde -30°C hasta +50°C                |
| Cable  | Lado de instalación                  | Luz de frenado                         |
| 5×0,5 mm <sup>2</sup> ; longitud del cable 2 m | universal                            | sí                                     |
| Intermitente trasero                           | Luz LED                              | Clase de estanqueidad                  |
| sí   | sí                                   | IP 68                                  |

### OPIS

Funciones/parámetros de las luces tensión de alimentación universal 12/24 V potencia de la luz - de posición (neón) 2,1/4,7 W - intermitente 2,4/5,4 W - de freno 2,7/6,0 W - iluminación de la matrícula 0,6/1,2 W cable 5×0,5 mm<sup>2</sup>; longitud de 2 m  
Denominaciones de las venas: - blanco - masa - negro - de posición (neón) - amarillo - intermitente - rojo - de freno - azul -  
Iluminación de la matrícula Luces herméticas IP 68

