

## LZD 2544

### LUZ COMBINADA EMA

Luz combinada - iluminación de la matrícula en la parte inferior, izquierda Luz para montar en el lado izquierdo del vehículo

### DANE TECHNICZNE

Grupo de lámparas	Categoría de lámpara	Luz de posición trasera
HOR 89	piloto trasero	sí
Tensión de alimentación	Iluminación de la placa de matrícula	Gama de temperaturas de funcionamiento
12/24 V	sí	desde -30°C hasta +50°C
Cable	Lado de instalación	Luz de frenado
5×0,5 mm <sup>2</sup> ; longitud del cable 2 m	izquierdo	sí
Intermitente trasero	Luz LED	Clase de estanqueidad
sí	sí	IP 68

### OPIS

Funciones/parámetros de las luces tensión de alimentación universal 12/24 V potencia de la luz - de posición (neón) 2,1/4,7 W - intermitente 2,4/5,4 W - de freno 2,7/6,0 W - iluminación de la matrícula 0,6/1,2 W cable 5×0,5 mm<sup>2</sup>; longitud de 2 m  
Denominaciones de las venas: - blanco - masa - negro - de posición (neón) - amarillo - intermitente - rojo - de freno - azul -  
Iluminación de la matrícula Luces herméticas IP 68

