

LZD 2545

LUZ COMBINADA EMA

Luz combinada - iluminación de la matrícula en la parte inferior, derecha Luz para montar en el lado derecho del vehículo

DANE TECHNICZNE

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| Grupo de lámparas | Categoría de lámpara | Luz de posición trasera |
| HOR 89 | piloto trasero | sí |
| Tensión de alimentación | Iluminación de la placa de matrícula | Gama de temperaturas de funcionamiento |
| 12/24 V | sí | desde -30°C hasta +50°C |
| Cable | Lado de instalación | Luz de frenado |
| 5×0,5 mm ² ; longitud del cable 2 m | derecho | sí |
| Intermitente trasero | Luz LED | Clase de estanqueidad |
| sí | sí | IP 68 |

OPIS

Funciones/parámetros de las luces tensión de alimentación universal 12/24 V potencia de la luz - de posición (neón) 2,1/4,7 W - intermitente 2,4/5,4 W - de freno 2,7/6,0 W - iluminación de la matrícula 0,6/1,2 W cable 5×0,5 mm²; longitud de 2 m
Denominaciones de las venas: - blanco - masa - negro - de posición (neón) - amarillo - intermitente - rojo - de freno - azul -
Iluminación de la matrícula Luces herméticas IP 68

