

LRD 2983

FARO DE TRABAJO SLIM

La gama de [luces de trabajo](#) Horpol ha sido ampliada para incluir productos en versión SLIM, codificados como LRD 2983, LRD 2984 con función de marcha atrás y LRD 2985 con imán y enchufe de mechero. La luz de trabajo LRD 2983 SLIM destaca, entre otras cosas, por su comodidad de uso y la óptima combinación de parámetros técnicos. Su cubierta es de aluminio, para facilitar la disipación del calor. El soporte inclinable permite cambiar el ángulo de la luz y, así, la distribución de la luz. Como el resto de luces de trabajo de Horpol, las luces SLIM también van equipadas con diodos [LED](#). El campo de trabajo está iluminado por 6 LED de color frío, muy agradables a la vista en trabajos nocturnos. Las luces LRD son completamente resistentes a la rotura y a los impactos, y muy duraderas en contacto con la suciedad y la humedad.

DANE TECHNICZNE

Luz difusa	Grupo de lámparas	Número de diodos LED
sí	HOR 73	6
Categoría de lámpara	Tensión de alimentación	Color de la luz
de trabajo	12/24 V	blanca
Potencia nominal	Gama de temperaturas de funcionamiento	Cable
23 W	desde -30°C hasta +50°C	3×0,75 mm ² ; longitud del cable 1,5 m
Modo de conexión	Lado de instalación	Temperatura de color
atornillable	universal	6500 K
Flujo luminoso	Luz LED	Clase de estanqueidad
1800 lm	sí	IP 68

