

## LZD 2821

### LUZ COMBINADA TRASERA STRADA

La luz combinada trasera moderna **STRADA LZD 2821 (derecha)** forma parte del grupo de productos HOR 124, contiene 71 diodos LED y funciona con una tensión de alimentación universal de 12/24 V. Esta luz combina todas las funciones de iluminación importantes que pueden encontrarse en la parte trasera de las furgonetas, así como en remolques, grúas y remolques agrícolas. Entre ellas, se incluyen la luz de posición trasera NEON (2,2/5,5 W), la luz de freno (2,8/3,6 W), la luz de marcha atrás (2,2/6,4 W), la luz antiniebla (4,8/5,5 W), el intermitente trasero (1,7/2,4 W), la luz de matrícula (0,5/1,2 W) y el triángulo reflectante. Esta luz ha sido fabricada con materiales de alta calidad y es muy resistente a los daños mecánicos. Además, en el transporte es muy importante la protección contra la entrada de agua, barro o polvo. En este aspecto, las luces **STRADA** disponen del correspondiente grado de protección IP 68. El rango de temperatura de funcionamiento es muy amplio, de -30°C a +50°C. La luz cumple los requisitos de la homologación europea E9 y está autorizada para su utilización. La luz combinada **STRADA** representa un producto de gran valor estético y utilitario y, gracias a la aplicación de materiales de alta calidad, garantizará una larga vida útil.

### DANE TECHNICZNE

Grupo de lámparas	Número de diodos LED	Categoría de lámpara
HOR 124	71	piloto trasero
Luz de posición trasera	Tensión de alimentación	Iluminación de la placa de matrícula
sí	12/24 V	sí
Reflejo	Gama de temperaturas de funcionamiento	Cable
sí	desde -30°C hasta +50°C	7×0,5 mm <sup>2</sup> ; longitud del cable 2 m
Lado de instalación	Luz de marcha atrás	Luz antiniebla
derecho	sí	sí
Luz de frenado	Intermitente trasero	Luz LED
sí	sí	sí
Clase de estanqueidad		
IP 68		