

LZD 2789/B

LUZ COMBINADA DELANTERA CLEOFRONT, VERSIÓN CON MONTAJE INFERIOR

La luz combinada **CLEOfont LZD 2789/B con montaje inferior destaca** por ser una luz compacta con un diseño moderno, fabricada con materiales de la máxima calidad y con tecnología LED de bajo consumo energético; proporciona buenos parámetros lumínicos, con muy bajo consumo de corriente. Esta luz es completamente hermética (cumple con la norma de protección contra la humedad IP 68) y tiene un rango de temperatura de funcionamiento de -30 °C a +50 grados °C. En su fabricación se utilizan exclusivamente diodos de marca, y su cantidad es de 32 unidades. Asimismo, está garantizado que la luz funcionará sin interferir con otros dispositivos eléctricos o electrónicos del vehículo, lo cual está respaldado por la homologación de compatibilidad electromagnética (EMC). La luz **LZD 2789/B** tiene un montaje universal y se puede instalar tanto en la parte izquierda como en la parte derecha del vehículo. Está equipada con funciones luminosas: luz de posición delantera con efecto **NEON** e intermitente delantero. Este modelo se adapta bien en vehículos como maquinaria agrícola y de construcción, vehículos especializados, carretillas elevadoras, vehículos quad, vehículos eléctricos ligeros así como vehículos municipales, entre otros.

DANE TECHNICZNE

Grupo de lámparas	Número de diodos LED	Categoría de lámpara
HOR 115F	32	piloto delantero
Tensión de alimentación	Gama de temperaturas de funcionamiento	Cable
12/24 V	desde -30°C hasta +50°C	3×0,5 mm ² ; longitud del cable 1 m
Lado de instalación	Luz de posición delantera	Luz LED
universal	sí	sí
Clase de estanqueidad	Intermitente delantero	
IP 68	sí	

OPIS

Consumo de energía a una tensión de funcionamiento de 12 V: – luz de posición delantera (1,6 W); – intermitente delantero (4,1 W). **Consumo de energía a una tensión de funcionamiento de 24 V:** – luz de posición delantera (3,6 W); – intermitente delantero (4,6 W).

