

## LZD 3049/H93

### JUEGO DE LUCES COMBINADAS MAVIC CON TRIÁNGULO REFLECTANTE Y LUZ DE GÁLIBO

La última generación de lámparas combinadas **MAVIC** modernas y de diseño se ha ampliado con modelos **con luces de gálibo laterales**. Gracias al doble casquillo Superseal en el cuerpo de la luz combinada, es posible conectar fácilmente una luz de posición lateral integrada y una luz de la matrícula en el vehículo o el arnés que alimenta las luces de gálibo laterales. Los juegos de luces con los códigos **LZD 3049/H93** (izquierda) y **LZD 3050/H93** (derecha) con un triángulo reflectante se han diseñado para remolques, semirremolques, grúas y maquinaria agrícola. Las luces de los grupos HOR 108 y HOR 93 disponen de homologaciones de compatibilidad luminosa y electromagnética (CEM). Las luces son completamente herméticas (cumplen con la norma IP 68) y su temperatura de funcionamiento oscila entre -30 grados centígrados y +50 grados centígrados. Las pantallas de las luces MAVIC están recubiertas con un revestimiento especial para aumentar su resistencia a arañazos y daños mecánicos. La ventaja de estos juegos de luces es también su tensión de funcionamiento universal **de 12 V y 24 V**. Nuestra oferta también incluye luces combinadas **MAVIC con reflejo y luz de gálibo** LZD 3051/H93 (izquierda), LZD 3052/H93 (derecha). **MAVIC by HORPOL**. ¡Luz que cambiará tu vehículo!

### DANE TECHNICZNE

Número de diodos LED	Categoría de lámpara	Luz de posición trasera
103	piloto trasero	sí
Tensión de alimentación	Reflejo	Gama de temperaturas de funcionamiento
12/24 V	sí	desde -30°C hasta +50°C
Cable	Luz de gálibo lateral	Lado de instalación
6×0,5 mm <sup>2</sup> ; longitud del cable 1,5 m	sí	izquierdo
Luz de marcha atrás	Luz antiniebla	Luz de frenado
sí	sí	sí
Intermitente trasero	Luz LED	Clase de estanqueidad
sí	sí	IP 68

### OPIS

**Funciones del juego de luces y su consumo eléctrico a 12/24 V:** – luz de posición trasera NEON (2/4 W); – luz de freno NEON (10/10 W); – intermitente trasero NEON (4/13 W); – luz de marcha atrás (2/4,5 W); – luz antiniebla (4/4 W); – triángulo reflectante (MAVIC); – luz de gálibo lateral con reflejo (0,9/1,9 W).

