

LRD 3043/R/B2/4K

LAMPA ROBOCZA ZE ŚWIATŁEM OSTRZEGAWCZYM (4000 K)

Posiadamy w naszej ofercie nową serię lamp roboczych ze światłem stroboskopowym LED, dostępną w 3 kolorach obudowy: – czarna **LRD 3043/BL/A1/4K. Pomarańczowe** światło ostrzegawcze, **1 poziomy jasności:** nocny; – czarna **LRD**

3043/BL/B2/4K. Niebieskie światło ostrzegawcze, **2 poziomy jasności:** dzienny/nocny; – biała **LRD**

3043/WH/A1/4K. Pomarańczowe światło ostrzegawcze, **1 poziomy jasności:** nocny; – żółta **LRD**

3043/Y/A1/4K. Pomarańczowe światło ostrzegawcze, **1 poziomy jasności:** nocny; – czerwona **LRD**

3043/R/B2/4K. Niebieskie światło ostrzegawcze, **2 poziomy jasności:** dzienny/nocny. Tak jak pozostałe lampy robocze Horpol, także nowa gama produktów wyposażona w najwyższej jakości diody **LED**. Lampa działa przy uniwersalnym napięciu **12/24 V** i charakteryzuje się niskim poborem energii. Pole pracy oświetla **20 diod** o barwie neutralnej **4000 K**, przyjemnej dla oka podczas nocnych prac. **Światło stroboskopowe zawiera 6 diod**. Prostokątny kształt lampy **rozprasza** światło o mocy **1000 lm**. Lampa jest w pełni hermetyczna (zgodność ze stopniem ochrony przed zawilgoceniem **IP 68**), odporna na wysokie i niskie temperatury oraz uszkodzenia mechaniczne. Białe światło zapewnia dalszą odległość (**8 m**) i szerszy zakres oświetlenia, zwiększając widoczność w celu zapewnienia bezpieczeństwa jazdy oraz pracy w późnych wieczornych godzinach. Lampa posiada **aerodynamiczną konstrukcję obudowy**, która idealnie dopasuje się do płaskich powierzchni pojazdów. W lampie zastosowano zaślepki na śruby montażowe i specjalną uszczelkę pod lampę.

DANE TECHNICZNE

| | | |
|--|---------------------|--------------------------|
| Światło rozproszone | Poziomy jasności | Światło ostrzegawcze |
| tak | dzienny / nocny | tak |
| Grupa lamp | Liczba diod LED | Kategoria lampy |
| HOR 137 | 26 | robocza |
| Napięcie zasilające | Moc znamionowa | Zakres temperatury pracy |
| 12/24 V | 12 W/max 9 W | od -30°C do +50°C |
| Przewód | Strona montażu | Temperatura barwowa |
| 5x0,5 mm ² ; długość przewodu 0,5 m | uniwersalna | 4000 K |
| Strumień świetlny | Lampa diodowa (LED) | Klasa szczelności |
| 1000 lm | tak | IP 68 |

OPIS

Zastosowanie lampy jako oświetlenie zewnętrzne: – oświetlenie robocze w autolawetach; – oświetlenie robocze w pojazdach policyjnych i straży miejskiej, radiowozach; – oświetlenie robocze w pojazdach dla straży pożarnej; – oświetlenie robocze w ambulansach, karetkach i innych pojazdach sanitarnych. Gwarantowane jest również działanie lampy w sposób nie zakłócający pracy innych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych w pojeździe, co jest potwierdzone homologacją na kompatybilność elektromagnetyczną (**EMC**). W naszej ofercie znajdują się również lampy ze światłem roboczym w 4 kolorach obudowy: **LRD 3042/BL/4K**, **LRD 3042/WH/4K**, **LRD 3042/Y/4K**, **LRD 3042/R/4K**. Wszystkie produkty oświetleniowe są wykonane w Polsce, przez producenta Horpol, który jest jednym z wiodących w produkcji lamp samochodowych.

