

LRD 3043/Y/A1/4K

LUZ DE TRABAJO PROVISTA DE LUZ DE ADVERTENCIA (4000 K)

Disponemos de una nueva serie de luces de trabajo equipadas con luz **estroboscópica LED** disponibles en 3 colores de carcasa: - negro **LRD 3043/BL/A1/4K**. Luz de advertencia **naranja, 1 nivel de luminosidad**: noche; - negro **LRD 3043/BL/B2/4K**. Luz de advertencia **azul, 2 niveles de luminosidad**: día/noche; - amarillo **LRD 3043/Y/A1/4K**. Luz de advertencia **naranja, 1 nivel de luminosidad**: noche; - rojo **LRD 3043/R/B2/4K**. Luz de advertencia **azul, 2 niveles de luminosidad**: día/noche. Al igual que el resto de las luces de trabajo de Horpol, la nueva gama también está equipada con **diodos LED** de la más alta calidad. La luz funciona con una tensión universal de **12/24 V** y se caracteriza por un bajo consumo de energía. El campo de trabajo está iluminado por **20 diodos LED** de color frío **4000 K**, muy agradable para la vista durante la ejecución de trabajo en horario nocturno. **La luz estroboscópica contiene 6 diodos**. La forma rectangular difunde la luz con una potencia luminosa de **1000 lm**. La luminaria es completamente hermética (cumple con la norma de protección contra la humedad **IP 68**) y resistente a las temperaturas altas y bajas, así como a los daños mecánicos. La luz blanca proporciona una mayor distancia (**8 m**) y un rango de iluminación más amplio, mejorando la visibilidad para una conducción segura y un trabajo en condiciones de seguridad por la noche. La carcasa de la luz tiene un diseño **aerodinámico** que se adapta perfectamente a las superficies planas de los vehículos. La luz utiliza embellecedores que ocultan los tornillos de montaje y una junta especial debajo de la luminaria.

DANE TECHNICZNE

Luz difusa	Nivel de luminosidad	Luz de advertencia
sí	noche	sí
Grupo de lámparas	Número de diodos LED	Categoría de lámpara
HOR 137	26	de trabajo
Tensión de alimentación	Potencia nominal	Gama de temperaturas de funcionamiento
12/24 V	12 W/max 9 W	desde -30°C hasta +50°C
Cable	Lado de instalación	Temperatura de color
4x0,5 mm ² ; longitud del cable 0,5 m	universal	4000 K
Flujo luminoso	Luz LED	Clase de estanqueidad
1000 lm	sí	IP 68

OPIS

Uso de la luz para la iluminación de exteriores: - alumbrado de trabajo en grúas de arrastre; - alumbrado de trabajo en vehículos policiales y municipales, coches de policía; - alumbrado de trabajo en vehículos de bomberos; - alumbrado de trabajo en ambulancias y otros vehículos médicos. Asimismo, está garantizado que la luz funcionará sin interferir con otros dispositivos eléctricos o electrónicos del vehículo, lo cual está respaldado por la homologación de compatibilidad electromagnética (**EMC**). También ofrecemos luces de trabajo en 4 colores de carcasa: **LRD 3042/BL/4K**, **LRD 3042/WH/4K**, **LRD 3042/Y/4K**, **LRD 3042/R/4K**. Todos los productos de alumbrado se fabrican en Polonia, en las instalaciones del fabricante Horpol, uno de los principales fabricantes de alumbrado para automóviles.

