

LWD 3106

LAMPA OŚWIETLENIA WNĘTRZA Z PRZEŁĄCZNIKIEM

Lampa oświetlenia wnętrza z przełącznikiem **LWD 3106** to doskonałe rozwiązanie dla różnego rodzaju pojazdów, takich jak samochody osobowe, ciągniki siodłowe, kabiny samochodów dostawczych, autolawet, maszyn rolniczych i budowlanych, kampery czy autobusy. Lampy oświetlenia wnętrza są dostępne w trzech wersjach, aby sprostać różnym potrzebom kierowców. Lampa **LWD 3104** to podstawowy model lampy oświetlenia wnętrza. **Wersja z czujnikiem ruchu LWD 3105** umożliwia automatyczne włączanie i wyłączanie lampy w zależności od wykrytego ruchu. W ten sposób użytkownik nie musi martwić się o ręczne sterowanie lampą, a jednocześnie oszczędza energię. Natomiast **wersja z przełącznikiem LWD 3106** pozwala na ręczne sterowanie lampą, dając użytkownikowi pełną kontrolę nad oświetleniem wnętrza pojazdu. LWD 3106 ma strumień świetlny wynoszący **270 lumenów**. Lampa jest wyposażona w **12 diod**, które zapewniają równomierne oświetlenie. Lampy są również kompatybilne z uniwersalnym napięciem zasilającym **12/24 V**, co umożliwia ich instalację w różnych pojazdach. Dzięki компактowemu rozmiarowi oraz możliwości montażu na powierzchni płaskiej lampa jest łatwa do zamontowania w różnych miejscach wewnątrz pojazdu. Stopień ochrony przed zawilgoceniem wynosi **IP 65**. Gwarantowane jest działanie lampy w sposób nie zakłócający pracy innych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych w pojeździe, co jest potwierdzone homologacją na kompatybilność elektromagnetyczną (**EMC**). Lampy oświetlenia wnętrza pojazdów **LWD 3104**, **LWD 3105**, **LWD 3106** nie tylko zapewniają bardzo dobre źródło światła, ale są także dodatkami podnoszącymi funkcjonalność wnętrza pojazdu oraz komfort i bezpieczeństwo podróżowania.

DANE TECHNICZNE

| | | |
|--------------------------|---|---------------------|
| Grupa lamp | Liczba diod LED | Kategoria lampy |
| HOR 146 | 12 | oświetlenia wnętrza |
| Napięcie zasilające | Barwa światła | Moc znamionowa |
| 12/24 V | biała | 3 W |
| Zakres temperatury pracy | Przewód | Strona montażu |
| od -30°C do +50°C | 2x1x0,75 mm ² ; długość przewodu 0,5 m | uniwersalna |
| Temperatura barwowa | Strumień świetlny | Lampa diodowa (LED) |
| 4000 K | 270 lm | tak |
| Klasa szczelności | | |
| IP 65 | | |