

LWD 3106

INNENLEUCHTE MIT SCHALTER

Die Innenleuchte **mit Schalter LWD 3106** ist die perfekte Lösung für verschiedene Fahrzeugtypen wie Autos, Traktoren, Kabinen von Lieferwagen, Abschleppwagen Land- und Baumaschinen, Wohnmobile oder Busse. Die Innenleuchten sind in drei Ausführungen erhältlich, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Autofahrer gerecht zu werden. Die Lampe **LWD 3104** ist das Basismodell. Die Version **mit dem Bewegungssensor LWD 3105** ermöglicht ein automatisches Ein- und Ausschalten der Lampe abhängig von der erkannten Bewegung. Auf diese Weise muss sich der Benutzer nicht um die manuelle Steuerung der Lampe kümmern. Dadurch wird auch die Energie gespart. Die Version **mit einem Schalter LWD 3106** ermöglicht jedoch die manuelle Steuerung der Lampe, sodass der Benutzer die volle Kontrolle über die Fahrzeuginnenbeleuchtung hat. Die Farbtemperatur des LWD 3106 beträgt **4000 K** und sorgt so für angenehmes, weißes Licht optimal für den Fahrzeuginnenraum. Der LWD 3106 hat einen Lichtstrom von **270 Lumen**. Die Leuchte ist mit **12 Dioden** ausgestattet, die für eine gleichmäßige Beleuchtung sorgen. Sie sind außerdem mit der universellen **12/24-V**-Stromversorgungsspannung kompatibel, was den Einbau in verschiedene Fahrzeuge ermöglicht. Dank ihrer kompakten Größe und der Möglichkeit der Montage auf einer ebenen Fläche lässt sich die Lampe problemlos an verschiedenen Stellen im Fahrzeug installieren. Der Schutzgrad gegen Feuchtigkeit beträgt **IP 65**. Die Leuchte stört andere elektrische oder elektronische Geräte im Fahrzeug nicht, was durch die Zulassung der elektromagnetischen Verträglichkeit (**EMV**) bestätigt wird. Die Innenleuchten **LWD 3104**, **LWD 3105**, **LWD 3106** bieten nicht nur eine sehr gute Lichtquelle, sondern sind auch Ergänzungen, die die Funktionalität des Fahrzeuginnenraums und den Komfort und die Sicherheit beim Fahren erhöhen.

DANE TECHNICZNE

Leuchtengruppe	LED Anzahl	Leuchtenkategorie
HOR 146	12	Innenbeleuchtung
Versorgungsspannung	Helle Farbe	Nennleistung
12/24 V	weiß	3 W
Betriebstemperaturbereich	Kabelführung	Montageseite
von -30°C bis +50°C	2x1x0,75 mm ² ; Kabellänge 0,5 m	universal
Farbtemperatur	Lichtstrahl	Dioden-Lampe (LED)
4000 K	270 lm	Ja
Schutzgrad		
IP 65		