

## LWD 3104

### САЛОННЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Фонарь внутреннего освещения **LWD 3104** является идеальным решением для различных типов транспортных средств, таких как легковые автомобили, кабины грузовых автомобилей, эвакуаторы, сельскохозяйственная и строительная техника, кемперы и автобусы. Фонари внутреннего освещения доступны в трех версиях для удовлетворения различных потребностей водителей. **LWD 3104** — базовая модель фонаря внутреннего освещения. Версия **с датчиком движения LWD 3105** позволяет автоматически включать и выключать фонарь в зависимости от обнаруженного движения. Таким образом, пользователю не придется беспокоиться о ручном управлении освещением и в то же время экономится электроэнергия. Однако версия **с выключателем LWD 3106** позволяет управлять фонарем вручную, предоставляя пользователю полный контроль над освещением салона автомобиля. Цветовая температура LWD 3104 составляет **4000 К**, что обеспечивает приятный белый свет, оптимальный для салона транспортного средства. LWD 3104 имеет световой поток **270 люмен**. Фонарь оснащен **12 диодами**, которые обеспечивают равномерное освещение. Фонарь также совместим с универсальным напряжением питания **12/24 В**, что позволяет устанавливать их на различные транспортные средства. Благодаря компактным размерам и возможности крепления на ровной поверхности фонарь легко установить в различных местах внутри автомобиля. Фонарь полностью герметичен (соответствие степени защиты от влаги **IP 68**), устойчив к высоким и низким температурам и механическим повреждениям. Фонарь имеет одобрение на электромагнитную совместимость, т.е. не излучает электромагнитные помехи и устойчив к таким помехам. Фонари освещения салона **LWD 3104, LWD 3105, LWD 3106** не только являются очень хорошим источником света, но и предоставляют собой аксессуар, повышающим функциональность салона автомобиля, комфорт и безопасность поездки.

### DANE TECHNICZNE

Классификация фонаря	Количество светодиодов LED	Категория фонаря
HOR 146	12	внутреннее освещение
Напряжение питания	Цвет света	Номинальная мощность
12/24 В	белый	3 Вт
Диапазон рабочих температур	Кабель	Сторона установки
от -30°C до +50°C	2x1x0,75 мм <sup>2</sup> ; длина кабеля 0,5 м	универсальная
Цветовая температура	Световой поток	Светодиодный фонарь
4000 К	270 лм	да
Степень защиты		
IP 68		

